



TRILL (S・Z)

トリル



番手

Nm 60.000

混率

- ポリエステル(リサイクル) 100%

適性ゲージ

- 18G-1P

形状

- 斜行糸
- ストレート

カラーストック

- 全色ストック

特徴

再生ポリエステル糸のS撚りとZ撚りの糸になります。

ポリエステルの特徴として比重が軽く張りが有り、そこに更にSとZの糸をそれぞれ用意したことで、

斜行を利用してより様々な構築的シルエットや凹凸のあるテキスタイルを作成することを可能にしました。

こちらの再生ポリエステルは回収されたペットボトルや繊維くずを原料とした100%リサイクル糸になります。

SZ撚りの為トルクが残っている関係で、編立をする際、糸がスナールを起こし易く、糸のテンションが遊んだままですとスナールが編みにそのまま入り、編み地にビリが発生し目面が汚くなってしまいます。

この現象を防ぐため

①糸に常にテンションを掛け、一定に引っ張りの緊張状態を保つ為低速で必ず編んで下さい。

②テンションが緩んで糸が遊び、スナールが起きない様他に工夫が必要です

。

※糸にネットを被せる
※スナール防止のアタッチメント等の設置
(工場により装置や手法がそれぞれ異なる為
特定した物を明記しませんが、工夫は必要です)
※糸を編み立てキャリアまで結ぶ動線に、具体的には天バネからサイドテンションまでの間に、管を張りそれに一度ぐると巻いて糸がサイドテンションに供給されるようなガイドを取る方法も有効です。
(これにより、糸に更にテンションが掛かりたわみ等スナールの原因となる遊びが起きづらくなります。管は1本に限らず2本設置してもより安定します。)



洗濯表示

